



SPA TD600TB.3

Assetti Ruote

CCD portatili autocarro

IT

Wheel Aligners

Portable CCD truck

EN

Achsmessgeräte

Transportable CCD-LKW

DE

Géométries des

roues

CCD portables pour camions

FR

Alineadores de Ruedas

CCD portátil para camión

ES



SPA TD600TB.3

Due grandi maniglie su ciascun lato.

Maniglie laterali ripiegabili su entrambi gli involucri.

Custodie in copolimero di polipropilene con rinforzi di protezione contro gli impatti.

Two large handles on each side.

Folding side handles on both shells.

The cases are made of polypropylene copolymer with impact protection reinforcements.

Zwei große Griffe auf jeder Seite.

Klappbare seitliche Griffe an beiden Kofferschalen.

Die Koffer bestehen aus Polypropylen-Copolymer mit Stoßschutzverstärkungen.

Deux grandes poignées de chaque côté.

Poignées latérales rabattables sur les deux coques.

Les boîtiers sont fabriqués en copolymère de polypropylène avec des renforts de protection contre les chocs.

Dos grandes asas a cada lado.

Asas laterales plegables en cada carcasa.

Las maletas están fabricadas en copolímero de polipropileno con refuerzos de protección contra golpes.



Movimentazione agevole delle custodie grazie alle quattro ruote libere autolubrificanti.

Easy handling of the case thanks to four self-oiling free running wheels.

Einfache Handhabung des Koffers dank vier selbstschmierenden, leichtgängigen Rädern.

Manipulation aisée du boîtier grâce à quatre roues autolubrifiantes à roulement libre.

Fácil manejo de la maleta gracias a sus cuatro ruedas auto-lubricantes de giro libre.



Le griffe a 3 punti STDA92 consentono di eliminare la procedura di compensazione del fuori centro.

The STDA92 3-point clamps allow the off-centre compensation procedure to be eliminated.

Die 3-Punkt-Radklemmen STDA92 entfällt die Kompensation der Radexzentrizität.

Les griffes à 3 points STDA92 permettent d'éliminer la procédure de compensation du décentrage.

Las garras de 3 puntos STDA92 permiten suprimir el procedimiento de compensación de descentramiento.



Materiale di protezione in schiuma.

Protective foam material.

Schützendes Schaumstoffmaterial.

Matériau en mousse de protection.

Material de espuma de protección.



Chiusura con otto ganci a scatto e due linguette che garantiscono la tenuta stagna per un grado di protezione IP67.

Closure with eight snap-on hooks with two flaps guaranteeing watertightness for an IP67 degree of protection.

Acht einrastende Klappverschlüsse mit doppelter Lasche, um die Wasserdichtigkeit gemäß Schutzart IP67 zu gewährleisten.

Fermerture par huit crochets-pressure à double languette garantissant l'étanchéité pour un degré de protection IP67.

Cierre con ocho mosquetones con dos lenguetas que garantizan la estanqueidad con un grado de protección IP67.

Trasmissioni a infrarossi fra le teste di misura, efficace anche in condizioni di illuminazione critiche.

Teste di misura ribassate, sviluppate appositamente per autocarri e autobus.

Trasmissione Bluetooth fra teste di misura CCD e tablet.

Transmission à rayons infrarouges entre les têtes de mesure, efficace même dans des conditions d'éclairage critiques.

Têtes de mesure abaissées, conçues pour les camions et les bus.

Transmission Bluetooth entre les têtes de mesure CCD et la tablette.

Infrared transmission between measuring heads, effective even in critical lighting conditions.

Lowered measuring heads, developed for lorries and buses.

Bluetooth transmission between CCD measuring heads and tablet.

Transmisión por infrarrojos entre cabezales de medición, eficaz incluso en condiciones de poca luz.

Cabezales de medición rebajados, especialmente diseñados para camiones y autobuses.

Transmisión Bluetooth entre los cabezales de medición CCD y la tableta.

Infrarotübertragung zwischen den Messköpfen, auch bei kritischen Lichtverhältnissen effizient.

Tiefergesetzte Messköpfe, speziell für Lastwagen und Busse.

Bluetooth-Datenübertragung zwischen CCD-Messköpfen und Tablet.



Custodia dotata di cavo di alimentazione esterno che consente la ricarica delle teste di misura e del tablet all'interno della custodia stessa.

Case equipped with external power cord to allow recharging of measuring heads and tablet inside the case itself.

Der Koffer verfügt über ein externes Stromkabel, um die Messköpfe und das Tablet direkt im Koffer aufladen zu können.

Boîtier équipé d'un cordond'alimentation externe afin de pouvoir recharger les têtes de mesure et la tablette à l'intérieur du boîtier lui-même.

Maleta equipada con cable de alimentación externo para permitir la recarga de los cabezales de medición y la tableta dentro del propio maletín.


Custodia di dimensioni ridotte, che ne consentono il trasporto anche in veicoli standard.

Thanks to the reduced size, the case can be transported even in standard vehicles.

Dank der kompakten Größe kann der Koffer auch in Standardfahrzeugen transportiert werden.

Grâce à leur format compact, les boîters peuvent être transportées dans des véhicules standard.

Gracias a su reducido tamaño, la maleta puede transportarse incluso en vehículos estándar.



Possibilità di misurazione semplice e rapida di **veicoli multi-asse**. La procedura guidata risulta facile da seguire anche per operatori meno esperti.

Vehicles with multiple axles can be measured simply and quickly. The guided procedure is easy to follow, even for less experienced operators.

Fahrzeuge mit mehreren Achsen können einfach und schnell vermessen werden. Das Verfahren ist geführt und auch für weniger erfahrene Anwender einfach durchzuführen.

Les véhicules à essieux multiples peuvent être mesurés simplement et rapidement.

La procédure guidée est facile à suivre, même pour les opérateurs moins expérimentés.

Los vehículos de varios ejes pueden medirse de forma sencilla y rápida. El procedimiento guiado es fácil de seguir, incluso para los operadores menos experimentados.



Database di veicoli multimarca con schede complete e la possibilità di creare configurazioni personalizzate dei medesimi.

Multi-brand vehicle database with comprehensive data sheets and possibility of creating customised vehicle configurations.

Multimarken-Fahrzeugdatenbank mit umfassenden Datenblättern und der Möglichkeit zur Erstellung individueller Fahrzeugkonfigurationen.

Base de données de véhicules multimarques avec fiches techniques complètes et possibilité de créer des configurations de véhicules personnalisées.

Base de datos de vehículos multimarca con fichas técnicas completas y posibilidad de crear configuraciones de vehículos personalizadas.



Pagina di riepilogo con dati di diagnosi e registrazione per ciascun asse.

Summary page with diagnosis and registration data for each axis.

Übersichtsseite mit Diagnose- und Registrierungsdaten für jede Achse.

Page récapitulative avec diagnostic et données d'enregistrement pour chaque essieu.

Página de resumen con los datos de diagnóstico y registro de cada eje.

Programma di gestione e visualizzazione dei dati in ambiente Microsoft Windows.

Program for managing and displaying data in Microsoft Windows environment.

Programm zur Verwaltung und Anzeige von Daten in Microsoft Windows-Umgebung.

Programme pour gérer et afficher des données dans l'environnement Microsoft Windows.

Programa de gestión y visualización de datos en entorno Microsoft Windows.



Caratteristiche del tablet: Resistenza a polvere e acqua (IP65) / Resistenza alle cadute da un massimo di 1.2 m / Memoria 8 GB / Display 1200 x 1920 / Completo di magneti / Peso inferiore a 800 g / WLAN IEEE 802.11 ax+r/k/v WiFi6E, WiDi, WWAN, BT5.3, BLE

Tablet features: Dust- and water-resistant (IP65) / Resistant to falls up to 1.2 m / 8 GB memory // Display 1200 x 1920 / Complete with magnets / Weighs less than 800 g / WLAN IEEE 802.11 ax+r/k/v WiFi6E, WiDi, WWAN, BT5.3, BLE

Tableteigenschaften: Staubdicht und wasserbeständig (IP65) / Sturzbeständig bis 1.2 m / 8 GB Speicherkapazität / Display 1200 x 1920 / Komplett mit Magneten / Wiegt weniger als 800 g / WLAN IEEE 802.11 ax+r/k/v WiFi6E, WiDi, WWAN, BT5.3, BLE

Caractéristiques de la tablette: Résiste à la poussière et à l'eau (IP65) / Résiste aux chutes d'une hauteur maximale de 1.2 m / 8 Go de mémoire / Écran 1200 x 1920 / Dotée d'aimants / Poids inférieur à 800 g / WLAN IEEE 802.11 ax+r/k/v WiFi6E, WiDi, WWAN, BT5.3, BLE

Características de la tableta: Resistente al polvo y al agua (IP65) / Resistente a caídas de hasta 1.2 m / Memoria de 8 GB / Pantalla 1200 x 1920 / Con imanes / Peso inferior a 800 g / WLAN IEEE 802.11 ax+r/k/v WiFi6E, WiDi, WWAN, BT5.3, BLE



Caratteristiche della custodia: Impermeabilità e resistenza a sostanze chimiche, umidità e polvere / Resistenza a temperature estreme (-33 / +90 °C) / Valvola di purghe e chiusure esenti da inceppamenti / 100% Made in Italy / Qualifiche a standard militare / Schiuma interna personalizzata su misura (densità 35 kg/m3).

Case features: Waterproof, resistant to chemicals, humidity, dust / Resistant to harsh temperatures (-33°C / +90°C) / Jam-free purge valve and latches / 100% Made in Italy / Military standard qualifications / Internal tailor-made custom foam (35Kg/m3 density).

Koffereigenschaften: Wasserfest, beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Staub / Beständig gegen extreme Temperaturen (-33 °C / +90 °C) / Druckausgleichventil und leichtöffnende Klappverschlüsse / 100% Made in Italy / Qualifikationen nach Militärstandard / Kundenspezifische Schaumstoffeinlage (35 kg/m3 Dichte).

Caractéristiques du boîtier: Étanche à l'eau, résiste aux produits chimiques, à l'humidité, à la poussière / Résiste aux températures extrêmes (-33°C / +90°C) / Soupape de purge sans blocage et loquets / 100 % fabriqué en Italie / Qualifications aux normes militaires / Mousse interne sur mesure (densité de 35 kg/m3).

Características de la maleta: Impermeable, resistente a los productos químicos, la humedad y el polvo / Resistente a temperaturas extremas (-33°C / +90°C) / Válvula de purga y cierres sin obstrucciones / 100% Made in Italy / Cualificaciones de estándar militar / Espuma interior a medida (densidad 35Kg/m3).



CONFIGURAZIONI - CONFIGURATION - KONFIGURATION - CONFIGURATION - CONFIGURACIÓN

Attrezzi standard - Standard equipment - Standardausrüstung - Équipement standard - Equipamiento estándar

STDA92 griffe a 3 punti per autocarri, STDA92A1 distanziali da 200 mm (1 set, 6 pz), STDA29L piatti rotanti per autocarri (1 set, 2 pz), 10479 premi pedale, STDA161 blocca sterzo

STDA92 3-point truck clamps, STDA92A1 spacers 200 mm (1 set, 6 pcs), STDA29L turnables for trucks (1 set, 2 pcs), 10479 brake pedal depressor, STDA161 steering wheel lock

SPA TD600TB.3 STDA92 3-Punkt-Klammern für Lkw, STDA92A1 Distanzhülsen 200 mm (1 Satz/6 St.), STDA29L Drehteller für Lkw (1 Satz/2 St.), 10479 Bremspedalfeststeller, STDA161 Lenkradfeststeller

STDA92 griffes à 3 points pour poids lourds, STDA92A1 pièces d'écartement de 200 m (1 jeu, 6 pièces), STDA29L plateaux pivotants pour camions (1 jeu, 2 pièces), 10479 pousse pédale de frein, STDA161 bloque-volant

STDA92 garras de tres puntos, STDA92A1 cilindros separadores 200 mm (1 juego, 6 pzs.), STDA29L platos giratorios para camiones (1 juego, 2 pzs.), 10479 depresor del pedal del freno, STDA161 bloqueador del volante



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERISTICAS TECNICAS	SPA TD600TB.3
Semiconvergenza	<i>Individual toe front/rear axle</i>	Einzelspur Vorder-/Hinterachse	<i>Parallélisme roue par roue (essieu AV/ essieu AR)</i>	Talón individual eje anterior/posterior	+/- 20°
Convergenza totale	Total toe	Gesamtspur	<i>Parallélisme total</i>	Talón total	+/- 20°
Divergenza in curva	<i>Toe-out on turns</i>	Spurdifferenzwinkel	<i>Epure de braquage</i>	Salida de talón en giros	+/- 20°
Campanatura	<i>Camber front/rear axle</i>	Sturz VA/HA	<i>Carrossage AV/AR</i>	Peralte eje anterior/posterior	+/- 10°
Incidenza	Caster	Nachlauf	<i>Chasse</i>	Rueda	+/- 18°
Inclinazione asse montante (SAI)	SAI	Spreizung	<i>Inclinaison de l'axe de pivot</i>	SAI	+/- 18°
Deviazione asse	<i>Set-back</i>	Radversatz	<i>Set-back</i>	Set back	+/- 5°
Deviazione asse anteriore	<i>Set-back front axle</i>	Radversatz Vorderachse	<i>Set-back AV</i>	Set back eje delantero	+/- 5°
Angolo di spinta	<i>Thrust angle</i>	Fahrachswinkel	<i>Axe de trajectoire</i>	Ángulo de empuje	+/- 5°
Dimensione min. cerchio	<i>Min. tyre size</i>	Radgröße min.	<i>Taille du pneu min.</i>	Tamaño del neumático mín.	12"
Dimensione max. cerchio	<i>Max. tyre size</i>	Radgröße max.	<i>Taille du pneu max.</i>	Tamaño del neumático máx.	28"
Dimensione max. ruota	<i>Max. wheel diameter</i>	Raddurchmesser max.	<i>Diamètre de roue maxi</i>	Diámetro máx. rueda	1220 mm
Interasse max.	<i>Max. wheel base</i>	Radstand max.	<i>Empattement max.</i>	Distancia entre ejes máx.	4500 mm
Monitor	Display	Display	<i>Affichage</i>	Pantalla	LCD
Dimensioni monitor	<i>Display size</i>	Displaygröße	<i>Taille de l'écran</i>	Tamaño de la pantalla	12"
Comunicazione dati	<i>Data transmission type</i>	Datenübertragungsart	<i>Communication type</i>	Tipo de transmisión de datos	senza cavo-cordless-kabellos-radio sin cable
Sistema di misura	<i>Measuring system</i>	Messsystem	<i>Système de mesure</i>	Sistema de medición	CCD
Numero sensori	<i>Sensor count</i>	Anzahl Sensoren	<i>Nombre de capteurs</i>	Contador de sensor	6
Alimentazione elettrica	<i>Power supply</i>	Elektrischer Anschluss	<i>Raccordement électrique</i>	Conexión eléctrica	230 V 50 - 60 Hz
Peso	<i>Weight</i>	Gewicht	<i>Poids</i>	Peso	133 kg

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Space Plant

Via Sangano 48
10090 Trana (TO) - Italy
Tel. +39.011.93440300
Fax +39.011.9338864
info@space-test.com

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **Dover** company

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
Technical data and composition presented in this catalogue may vary.
Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.



DTF21U (1)